White Cherokee

Marbre

Le marbre White Cherokee se distingue par son fond blanc lumineux subtilement traversé de veinages gris doux et naturels. Son esthétique équilibrée et intemporelle en fait un matériau prisé pour les applications architecturales intérieures, tant en revêtement mural qu'en surfaces horizontales.

Type de pierre	Marbre			
Provenance	Tate, Georgie, États-Unis			
Finis disponibles	Poli, Mat, Antique, Brûlé, Jet de sable, Jet d'eau, Bouchardé, Layé, Peigné, Meulé, Piqué, Éclaté			
		ASTM	**Impérial**	**Métrique**
Absorption par le poids		ASTM C97	0,09 %	0,09 %
Densité		ASTM C97	169,4 lb/pi^3	2 713,53 kg/m^3
Résistance à la compression		ASTM C170	9 336 psi	64,37 MPa
Module de rupture		ASTM C99	1 365 psi	9,41 MPa
Résistance à la flexion		ASTM C880	1 296 psi	8,94 MPa

t. 1 (418) 831-4422
info@technoprofil.ca
www.technoprofil.ca

TECHNOPROFIL

Finis

Les différents finis ont un impact sur la texture et la couleur de la pierre. Les techniques plus intenses, telles que le brûlé ou le jet d'eau font ressortir les grains de la pierre et lui donnent un relief. Plusieurs autres finis sont disponibles. L'équipe de Technoprofil a l'expertise pour vous conseiller sur les finis les plus adaptés à vos projets.

Mat

Poli

Antique

Jet d'eau

t. 1 (418) 831-4422
info@technoprofil.ca
www.technoprofil.ca

TECHNOPROFIL